

Przedmiar- „Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Dobroń w roku 2020.”

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Remonty punktowe 2000 m²				
1	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie i oblanie krawędzi asfaltem	m ²	500
2	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi, oblanie krawędzi asfaltem, bez obcinania krawędzi	m ²	1 500
2. Remonty na powierzchniach powyżej 100 m²				
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ul. Wakacyjna w Przygoniu	m ²	750,00
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oblanie krawędzi asfaltem DP OD-1 1400 DP OD-2, ul. Wakacyjna w Przygoniu	m ²	750,00
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 droga w Dobroniu Małym	m ²	750,00
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oblanie krawędzi asfaltem DP OD-1 1400 DP OD-2 droga w Dobroniu Małym	m ²	750,00
7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 droga w Zimnych Wodach	m ²	750,00
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oblanie krawędzi asfaltem DP OD-1 1400 droga w Zimnych Wodach	m ²	750,00
9	0310-05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 droga w Poleszynie	m ²	750
10	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oblanie krawędzi asfaltem DP OD-1 1400 droga w Poleszynie	m ²	750