


Studzienka napowietrzająco-odpowietrzająca do instalacji wodociągowych
Z zaworem automatyczno-kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemnej
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-100
Przyłącze gwintowe BSP 2", DN 50


Wykaz elementów budowy:

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Śruba mocująca pokrywę | 12. Popychacz głównego zaworu | 22. Zawór zwrotny dyszy |
| 2. Podkładka sprężynująca pokrywę | 13. Główny zawór zwrotny | 23. Pokrywa zaworu 701/40 |
| 3. Podkładka i śruba utrzymująca zawór | 14. Adaptor gwintowany | 24. Uszczelka rozwijana z klapką |
| 4. O-ring pokrywę zaworu | 15. Pokrywa studzienki | 25. Podpórka uszczelki rozwijanej |
| 5. Pływak zaworu | 16. Korpus studzienki | 26. O-ring główny zaworu |
| 6. Sworzeń blokujący zaworu | 17. Mostek oporowy | 27. O-ring podstawy studzienki |
| 7. Korpus zaworu 701/40 | 18. Śruba oporowa | 28. Pierścień blokujący zaworu |
| 8. O-ring podstawy zaworu | 19. Łącznik śruby z drążkiem | 29. Podstawa studzienki |
| 9. Podstawa zaworu 701/40 | 20. Drążek oporowy | 30. Zawór zwrotny odwodnienia |
| 10. Śruba mocująca obudowy | 21. Śruba i nakrętka mocująca drążka | 31. Szybkozłączka odwodnienia |
| 11. Podkładka podstawy | | |




Charakterystyka pracy

Stopień automatyczny



Stopień kinetyczny



701-AAA-BB-C-DDDD-EE-F	Średnica A mm	Wysokość H mm	Waga z podstawą kg/szt	
			żeliwną	alumiową
701-050-84-0-500-02-1	195	500	7,0	5,8
701-050-84-0-755-02-1	195	755	8,5	7,3
701-050-84-0-1055-02-1	195	1055	9,8	8,8
701-050-84-0-1355-02-1	195	1355	11,2	9,9
701-050-84-0-1555-02-1	195	1555	12,3	11,1
701-050-84-0-1830-02-1	195	1830	13,6	12,4
701-050-84-0-2135-02-1	195	2135	14,9	13,7
701-050-84-0-2440-02-1	195	2440	16,3	15,0

AAA - 050 - DN 50 - 2"	C - 0 - przyłącze gwintowe 2"	E - 0 - podstawa żeliwna	F - 0 - zakres pracy: 0,1-10,0 bar
- 050 - DN 50	- 1 - przyłącze kołnierzowe DN 50	- 1 - podstawa aluminiowa	- 1 - zakres pracy: 0,2-16,0 bar
- 080 - DN 80	- 2 - przyłącze kołnierzowe DN 80	- 2 - napow-odpowietrzający	
- 100 - DN 100	- 3 - przyłącze kołnierzowe DN 100	- 3 - tylko odpowietrzający	