

- 2,00 – 2,50 – glina zwięzła, brązowa, małowilgotna, zwięzłospoista, półzwarta (0 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L < 0$.
- 2,50 – 3,00 – glina zwięzła, ciemnobrązowa, małowilgotna, zwięzłospoista, półzwarta (0 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L < 0$.

Wody gruntowej do głębokości 3,00m. ppt. nie stwierdzono.

Otwór nr 26 (Chechło II ul. Zielona – Łąkowa)

Rzędna otworu 193,2m. npm

- 0,00 – 0,20 – gleba nasypowa, piaszczysta, ciemnoszara.
- 0,20 – 1,60 – nasyp piaszczysty, przewarstwienia ciemnoszare i żółte. Od 0,50m. ppt mokry.
- 1,60 – 2,50 – glina, brązowoszara, wilgotna, średniospoista, plastyczna (3÷4 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,40$.
- 2,50 – 2,70 – glina, piaszczysta, brązowoszara, wilgotna, średniospoista, plastyczna (3÷4 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,40$.
- 2,70 – 3,00 – glina, szara, wilgotna, średniospoista, plastyczna (3÷4 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,40$.
- 3,00 – 3,20 – glina, szarobrązowa, wilgotna, średniospoista, plastyczna (3÷4 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,40$.
- 3,20 – 3,35 – piasek drobny, szary, wilgotny na pograniczu mokrego, średniozagęszczony. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D=0,35$.
- 3,35 – 4,00 – glina zwięzła, szarobrązowa, wilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (1÷2 wałeczki), w spągu półzwarta. Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,20$.

Sączenie wody na głębokości 3,20m. ppt.

Woda nawiercona i ustalona na głębokości 0,50m. ppt.

Otwór nr 27 (Dobroń Poduchowny ul. Słoneczna)

Rzędna otworu 180,2m. npm.

- 0,00 – 0,50 – nasyp piaszczysto – gliniasty z domieszką szlaki – żużla.
- 0,50 – 1,10 – nasyp piaszczysto – gliniasty z domieszkami namułu piaszczystego, szary, mokry.
- 1,10 – 1,60 – glina, piaszczysta, brązowoszara, wilgotna, średniospoista, plastyczna (3÷4 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,40$.
- 1,60 – 2,30 – glina, szarobrązowa, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna na pograniczu plastycznej (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,25$.
- 2,30 – 2,80 – glina, szarobrązowa od 2,50m. ppt. szara, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (0÷1 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,15$.
- 2,80 – 2,90 – piasek gliniasty, rdzawy, wilgotny, małospoisty, twardoplastyczny (0-1 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,15$.
- 2,90 – 3,00 – glina, piaszczysta, szara, wilgotna, średniospoista, plastyczna (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L=0,30$.

Woda gruntowa nawiercona i ustalona na głębokości 0,50m. ppt.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Mariola Wosińska
upr. budowl. 11/17/84/WML
inst. inż. 01/15/90/WP